

DONNÉES TECHNIQUES

Profi S14 V360



Caractéristiques	1.1	Fabricant	Profi	
	1.2	Caractéristiques types du fabricant	S14 V360	
	1.3	Mode de propulsion	électrique	
	1.4	Commande	conducteur accompagnant	
	1.5	Capacité	Q t	1,4
	1.6	Centre de gravité	c mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	693
	1.9	Empattement	y mm	1305
Poids	2.1.1	Poids (avec batterie)	kg	1080
	2.2	Charge sur essieu avec charge avant / arrière	kg	755 / 1695
	2.3	Charge sur essieu sans charge avant / arrière	kg	715 / 335
Roues	3.1	Roues		
	3.2	Dimensions des roues, avant	mm	Ø 230 x 75
	3.3	Dimensions des roues, arrière	mm	Ø 85 x 70
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)	1x + 1/4	
	3.6	Voie (avant)	b10 mm	538
	3.7	Voie (arrière)	b11 mm	360
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât abaissé	h1 mm	2320
	4.3	Levée libre	h2 mm	100
	4.4	Hauteur de levée	h3 mm	3600
	4.5	Hauteur du mât étendu	h4 mm	4065
	4.9	Hauteur timon position marche min./max.	h14 mm	715 / 1200
	4.15	Hauteur fourches basses	h13 mm	88
	4.19	Longueur hors tout	l1 mm	1940
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 mm	787
	4.21	Largeur hors tout	b1 / b2 mm	800
	4.22	Dimensions des fourches	s / e / l mm	60 / 170 / 1150
	4.25	Ecartement extérieur des fourches	b5 mm	680
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	28
	4.33	Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 transversale	Ast mm	2333
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 longitudinale	Ast mm	2303
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1463
Performances	5.1	Vitesse de déplacement avec / sans charge	km / h	5,0 / 5,5
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m / s	0,13 / 0,16
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m / s	0,22 / 0,13
	5.8	Capacités de franchissement max. avec / sans charge	%	8 / 16
	5.10	Frein de service	électromagnétique	
Moteur	6.1	Moteur de traction, puissance nominale 60 min.	kW	1,1
	6.2	Moteur de levage	kW	3
	6.4	Tension batterie / capacité nominale 5 h	V / Ah	24 / 210
	6.5	Poids de la batterie	kg	190
Div.	8.1	Type de variateur traction	AC	
	8.5	Chargeur	externe	
	8.6	Levée initiale	-	